

Liquidus

Der österreichische Milchautomat



Clean Design für einfache, schnelle und effiziente Reinigung beim Automaten sowie Zuhause



Ergonomisches System für einfachen Transport



Smart durch digitale Kommunikationsschnittstellen mit Betreibenden



Langlebig durch Einsatz von Komponenten höchster Qualität



Angepasst durch modularen Aufbau



Modernste Zahlungssysteme wie QR- Code, NFC und mehr



Individuell durch eigene Designmöglichkeit



Geringer Platzbedarf durch optimale Ausnutzung der Kühlzelle



Regional mit einem Ansprechpartner in Ihrer Nähe



Technische Details

- Außenmaße in cm 80 x 71 x 200 (B/T/H)
- Gewicht ohne Produktfüllung: 250 kg
- Elektrische Leistung 230V bzw. 0,8kW
- geschätzter Stromverbrauch (abhängig von Standort, Außentemperaturen, Verkaufszeit, Produkt- und Verkaufsmenge sowie Einlagerungstemperatur in Automat): 950 kWh/ Jahr

Bedienung

- Display für Mengenvorwahl
- Zusätzlicher Start/Stop-Taster
- System mit Benutzer- und Kundenportal
- Frei einstellbare Verkaufszeit
- Frei definierbare Preiseinstellung
- Abgabetemperatur für Kundinnen und Kunden auf dem Display ablesbar
- Kein Schäumen bei der Produktabgabe

Das 8 Zoll Touch-Display in der Grundausführung ermöglicht eine einfache kommentierte Bedienführung für Konsumierende wie auch Betreibende.

Für Ihre
Kundschaft

Nach Start des Zahlvorganges kann die Kundschaft ihre Abfüllmenge individuell auswählen und zwischen 20 und 5000 ml wählen.

Die Grundeinstellung von 1 Liter Abgabemenge verhindert unbeabsichtigtes Überfüllen der Milchflasche.

Witterung

- Frostsicher für Temperaturen bis -25°C
- Integrierte Heizung für kalte Wintertage
- **ACHTUNG:** Automat muss vor Wittereinflüssen geschützt und unter Dach gestellt werden

Unsere Automaten sind auch für die Outdoor-Aufstellung geeignet. Für extrem kalten Temperaturen ist eine zusätzliche Kompressorheizung installiert. Zusätzlich sichert eine Abtaufunktion die reibungslose Abgabe bei schwierigen Witterungsverhältnissen.

Gestaltung

- Außenoberfläche: Edelstahl
- Persönliches Design möglich
- Druck und Folierung nach Wunsch

Rechtliches

- Pflichtanwahl Informationsbutton Rohmilch lt. BGBl. Nr. 72/1993: "Rohmilch, vor dem Verzehr abkochen"
- CE Konformitätserklärung

Wartung

- 4G Modul für online Wartung und Füllstandüberwachung
- Füllstand- und Temperaturüberwachung mit App
- Wöchentliche Verkaufsdaten per Mail

Sie können bequem von überall den aktuellen Füllstand, die Produkttemperatur und den Status des Automaten via App am Smartphone ablesen.

Verkaufsdaten werden per Mail wöchentlich an den Betreiber versendet. Enthaltene Parameter sind: Verkaufsmenge, Verkaufstemperatur, Preis per Liter, Verkaufszeitpunkt und verwendetes Zahlungsmittel.

Hygiene

- Gespülter Produkt-Abgaberaum inkl. Tür-Überwachung für sichere Reinigung
- Frischwasserbehälter 5 Liter
- Abwasserbehälter 5 Liter
- Produktberührende Flächen reinig- und desinfizierbar

Sämtliche produktberührten Flächen sind aus zugelassenen Lebensmittelkontaktmaterialien und somit reinig- und desinfizierbar. Durch das optimierte Clean Design können Sie einfach und effizient reinigen und wertvolle Zeit einsparen.

Der Abgaberaum wird nach jedem Abfüllvorgang sowie regelmäßig mit Frischwasser gespült. Die Reinigungszeiten und Reinigungsmenge sind individuell einstellbar. Das Abwasser wird in optimierte Platzsparkanister gesammelt. Diese sind einfach mit Steckverbinder wechselbar und durch die kleine Bauform sehr leicht.

Leicht
zu reinigen
und
desinfizieren