

FILLOGY  
FILLING EVOLUTION

ABFÜLLBAUKASTEN FÜR  
KOSMETIKA UND DROGERIEARTIKEL





## FILLOGY LIQUID XS, Art. 301043

**Kleine Mengen Flüssiges, auch chemische oder abrasive Produkte, z. B.**

- Parfüme
- Gesichtsöl
- Farbstoffe, Aromen
- Sterile Produkte

Produktzuführung: über Schlauch Ø 1,6 mm/3,2 mm/6,4 mm/8,0 mm  
 Abfüllgeschwindigkeit: bis 175 - 2.600 ml/min (abhängig von Schlauch-Ø)  
 Abfüllmenge: ca. 2 ml bis 500 ml  
 Abfüllgenauigkeit: +/- 1 %  
 Abfülltemperatur: 2 - 95 °C



## FILLOGY LIQUID XS AUTO S, Art. 301035

**Flüssige Produkte, auch kleine Mengen, z. B.**

- Parfüme
- Gesichtsöl
- Farbstoffe, Aromen
- Sterile Produkte
- Elixiere
- Hyaluron

Produktzuführung: über Schlauch Ø 1,6 mm / 3,2 mm / 6,4 mm oder 8,0 mm  
 Abfüllgeschwindigkeit: 175 ml - 2.600 ml/min (abhängig von Schlauch-Ø)  
 Abfüllmenge: 2 - 500 ml  
 Abfüllgenauigkeit: +/- 1 %  
 Abfülltemperatur: 2 - 95 °C



## FILLOGY FLOWABLE z. B. S oder M, Art. 301019 oder 301055

**Fließfähige Produkte auch mit Mikropartikeln, z. B.**

- Fingernagel-UV-Gel
- Poliergel
- Lotionen
- Haarfarben

Produktzuführung: über 5 l-Trichter  
 Abfüllgeschwindigkeit: 5 - 7 l/min  
 Abfüllmenge: ca. 2 ml bis 200 ml  
 Abfüllgenauigkeit: +/- 1 %  
 Abfülltemperatur: 2 - 95 °C



## FILLOGY CREAMY s, M oder L, Art. 301058, 301076 bzw. 301011

**Cremige Produkte, auch kleine Mengen, z. B.**

- Cremes
- Salben
- Bodylotion
- Mascara
- Make up

Produktzuführung: über 3 l- bzw. 10 l-Behälter  
 Abfüllgeschwindigkeit: bis 5 l/min  
 Abfüllmenge: ca. 2 ml bis 100 ml  
 Abfüllgenauigkeit: +/- 1 %  
 Abfülltemperatur: 2 - 95 °C

